

La NexusValve Fluctus (Vanne de réglage a orifice fixe (FODRV)) est une vanne combinée d'équilibrage statique d'alimentation et d'arrêt pour circuits de refroidissement, de chaleur et de bouclage sanitaire. La mesure est réalisée à l'aide d'un débitmètre Venturi avec une valeur Kv fixe. Montage sans longueur droite minimum ; mesure du débit volumique sans indiquer la position de la vanne ; arrêt via le robinet à tournant sphérique. Matériel : Corps, tige Venturi, raccords de mesure, laiton résistant à la dégalvanisation CW602N ; Bille/vis de réglage en laiton résistant à la dégalvanisation CW602N, chromé.



Caractéristiques techniques

- Précision de mesure : +/- 3%.
- Température de service : -20 °C à 120 °C.
- Actionnement : Poignée.
- Niveau de pression : PN 25.
- Raccordement : Filetage interne.
- Diamètre nominal : DN 15 - DN 50.

Description	Fluctus Rp DN 15 S
Code	MN80597.402
Modèle	<u>NexusValve Fluctus</u>
Diamètre nominal [DN]	15
Raccord (filetage interne x interne)	Rp 1/2"
Kvs [m³/h]	1,62
Plage de débit [l/h]	130 - 530
Kvm [m³/h]	0,746

Classification données générales

Groupe Etim

Classe Etim

Nom du produit

Marque

type produit

Artikelnummer MN80597.402

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

[Certificate](#)

[Certificate ACS](#)

[Approval Letter](#)

[Certificate Valves RUS](#)

[bim_coll_nexusvalve_dxf.zip](#)

[bim_coll_nexusvalve_iges.zip](#)

[bim_coll_nexusvalve_step.zip](#)

[bim_coll_nexusvalves_rfa.zip](#)

[nexusvalve_showcase.rvt](#)

[Brochure](#)

[Leaflet](#)

[NexusValve Fluctus](#)

[NexusValve Fluctus, Passim, Vertex](#)

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67
E be.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com