



EUROINOX M - CONTROL D-GSET

AUTOMATISCHE MEERCELLIGE POMP MET CONTROL D-GSET - REGENWATERRECUPERATIE
POMPE AUTOMATIQUE MULTICELLULAIRE AVEC CONTROL D-GSET - RECUPERATION EAU DE PLUIE

Debiet: tot 7.2 m³/u met een opvoerhoogte tot 59 m
Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen, van 0°C tot + 40°C voor andere toepassingen.
Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, chemisch neutraal, zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderend.
Maximale bedrijfsdruk: 8 bar (800 kPa)
Maximale aanzuigdiepte: 7 m



Plage de fonctionnement: jusqu'à 7.2 m³/h avec hauteur de refoulement à 59 m
Plage de température du liquide: de 0°C à + 35°C pour usage domestique, de 0°C à + 40°C pour autres applications
Liquide pompé: propre, sans corps solides ni huile minérale, non visqueux, chimiquement neutre, proche des caractéristiques de l'eau.
Pression maximum de service: 8 bar (800kPa)
Profondeur maximum d'aspiration: 7 m



Meercellige zelfaanzuigende pomp met pomplichaam uit roestvrij staal, geschikt voor regenwaterrecuperatie. Automatische sturing dmv CONTROL D-GSET met wijzbare richting, ingebouwde droogdraaibeveiliging. Ingebouwde thermische beveiliging en permanent ingeschakelde condensator. Geruisarme werking (meerdere waaiers). Terugslagklep of voetklep zijn noodzakelijk aan de aanzuigzijde van de pomp.

Pompe multicellulaire auto-amorçante avec corps de pompe en inox, prévue pour la récupération d'eau de pluie. Fonctionnement automatique au moyen du CONTROL D-GSET orientable, protection marche à sec intégrée. Protection thermique intégrée et condensateur permanent incorporé. Fonctionnement silencieux (multiple turbines). Clapet de pied ou clapet anti-retour obligatoire à l'aspiration.

MODEL-MODELE	CODE	ELECTRISCHE GEGEVENS/DONNEES ELECTRIQUES					HYDRAULISCHE GEGEVENS/DONNEES HYDRAULIQUES											DNA GAS	DNM GAS
		VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	Q												
				Q=m ³ /h	0		0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	Q WAAIER TURBINE				
EURO-INOX 30/30 M-CONTROL D-GSET	60180641	1x220-240V ~	0.720	0.45	0.6	3.2	46	42.2	37.8	31.2	23.3	14.3				4	1"	1"	
EURO-INOX 40/30 M-CONTROL D-GSET	60180642	1x220-240V ~	0.880	0.55	0.75	3.9	57	52.7	47	38.8	29	17.7				5			
EURO-INOX 40/50 M-CONTROL D-GSET	60180643	1x220-240V ~	1.200	0.75	1	5.3	58	55.3	52.8	50.1	47.1	42.7	35.8	28	19	4	1"	1"	

CONTROL D-GSET ON/OFF CONTROLLER

Geschikt voor monofasige pompen.
Voedingsspanning: 230 volt AC (+/- 10%)
Frequentie: 50-60Hz
Stroom maximum: 10A
Vermogen maximum: 1.5 kW
Temperatuur maximum: 65°C



CONTROL D-GSET

Prévu pour des pompes monophasées.
Tension d'alimentation: 230 volt AC (+/- 10%)
Fréquence: 50-60Hz
Courant maximum: 10A
Puissance maximale: 1.5 kW
Température maximale: 65°C



De CONTROL D-GSET is een elektronisch toestel voor de aansturing en beveiliging van huishoudelijke pompen zonder membraanvat. Door de ingebouwde debietmeting en drukmeting kan de CONTROL D-GSET de pomp laten starten, stoppen en bij watergebrek in storing laten gaan. Eenvoudig te installeren op de pomp.
De pomp start automatisch als een of meerdere tappunten geopend worden. Zolang er waterverbruik is zal de pomp in werking blijven wat zorgt voor een constante druk. Als het tappunt gesloten wordt zal de pomp na ongeveer 10 seconden stoppen. Bij watergebrek zal de pomp stoppen en een rode led (failure) zal oplichten.
Wanneer er terug water is kan men via de reset knop de pomp terug starten.

* INSTELBARE STARTDRUK OP 1,5 - 2 - 2,5 KG
* CONTROL D-GSET : MET MANOMETER

Le CONTROL D-GSET est une unité de commande et de protection pour les pompes domestiques sans réservoir à membrane. Grâce à la mesure de débit et de pression intégrée, le CONTROL D-GSET peut commander le démarrage et l'arrêt de la pompe ainsi que sa mise en sécurité lors de manque d'eau. L'installation sur la pompe est très aisée.

La pompe démarre automatiquement à l'ouverture d'un ou de plusieurs points de demande d'eau. La pompe fonctionnera aussi longtemps que la demande d'eau est active et permettra une constance de pression. A la fermeture de la demande d'eau, la pompe tournera encore pendant environ 10 secondes et s'arrêtera ensuite.
En cas de manque d'eau, la pompe s'arrête et un témoin lumineux d'alarme s'allume. Une fois la réserve d'eau rétablie, le réenclenchement de la pompe est commandé via un bouton poussoir.

* PRESSION DE DEMARRAGE REGLABLE A 1,5 - 2 - 2,5 KG
* CONTROL D-GSET : AVEC MANOMETRE