

## SECURITHERM EP BIOSAFE H.95 L.110

Réf. 2621EP

Mitigeur EP sans tirette ni vidage

### DESCRIPTION

#### SECURITHERM EP BIOSAFE H.95 L.110 - Réf. 2621EP

Mitigeur de lavabo SECURITHERM à équilibrage de pression, sans tirette, ni vidage.

Sécurité antibrûlure : débit d'EC chaude restreint en cas de coupure d'EF.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Mitigeur H.95 L.110 avec sortie BIOSAFE hygiénique intégrée au corps.

Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression (exclusivité).

Butée de température maximale prééglée.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Corps à intérieur lisse et à très faible contenance (limitent les niches bactériennes).

Commande par manette pleine.

Fixation renforcée.

Livré avec flexibles Inox tressé en PEX F3/8" tournants.

Disponibilité premier semestre 2016, validation avec le Service Commercial.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### SECURITHERM EP BIOSAFE H.95 L.110 - Réf. 2621EP

Raccordement	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP
Hauteur	180 mm
Longueur	220 mm
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	41 °C
Finition	Inox chromé
GARANTIE	



### AVANTAGES

-  Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
-  Choc thermique sans démonter la manette
-  Isolation thermique antibrûlure Securitouch
-  Aucun contact avec le chrome, nickel ou plomb

