


Commande d'urinoir Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, apparente, dissimulée



Exemple d'image

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour le déclenchement dissimulé du rinçage d'urinoirs
- Pour le montage derrière la cuvette
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation par l'arrière et sortie vers l'arrière
- Pour les éléments d'installation de Geberit pour urinoirs, pour commandes d'urinoir intégrées ou pour commandes d'urinoir dissimulées

Caractéristiques

- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Commande avec affichage LED
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Compatible avec Geberit Connect
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Antivandalisme
- Système de batterie en cas de coupure de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Capteur de luminosité pour la désactivation de la commande lorsque l'urinoir est démonté

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	6.6 V c.c.
Puissance absorbée	< 0.5 W
Pression hydrodynamique	100-800 kPa
Pression d'essai maximale de l'eau	1600 kPa
Température maximale de l'eau	30 °C
Débit à 1 bar avec modérateur de débit	0.18 l/s
Débit calculé	0.23 l/s
Pression hydrodynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1-168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3-180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3-15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1-15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Déclenchement électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Circuit d'eau avec vanne magnétique

N° de réf.

116.076.00.1

Accessoires

- Coude Geberit Silent-PP