



Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm



UTILISATION

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les cloison en applique à hauteur partielle
- Pour structures de sol de 0-25 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues

CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm

- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage à 2 volumes
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à gauche ou à l'arrière à gauche
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression hydrodynamique	10-1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2-4 l

Débit à 3 bars	0.16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0.09 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Non

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

ACCESSOIRES

- Boîtier Geberit Power & Connect
- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel

- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et système
 - Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, montage dans un coin
 - Set de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix
- Equerre de fixation Geberit Duofix
 - Set de fixation de pied Geberit Duofix au mur du fond
 - Set de supports pour cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface de contact
- Set d'isolation acoustique Geberit pour cuvette de WC suspendue
 - Set de rallonges des pieds Geberit Duofix, longueur 20 cm
 - Gabarit de percement Geberit pour cuvette de WC suspendue et Geberit AquaClean

N° d'art.	B cm	H cm	T cm
111.030.00.2	50	98	14
Nouveau			

Nouvel article disponible à partir de 01.02.2025