


Plaque Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue



Exemple d'image



Utilisation

- Pour le recouvrement par plaques simples des cloisons Geberit Duofix
- Pour le montage sur des éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de l'élément de 50 cm
- Pour le montage sur des éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm et une largeur de l'élément de 50 cm
- Pour le montage sur des éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Ne convient pas aux vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques

- Vissable avec vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Conçue avec le souci du respect de l'environnement
- Non inflammable
- Type H2 selon EN 520+A1
- Forages existants pour les raccordements d'une cuvette WC suspendue
- Découpes pour ouvertures de service repérées

Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3.5 N/mm²

N° de réf.	B	H	T
111.855.00.1	130 cm	46 cm	1.8 cm



- Pour visser les panneaux, utiliser des vis pour panneau Geberit