


**Réduction Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement (gaz)**

---

**Utilisation**

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Récapitulatif des utilisations : Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux

**Caractéristiques**

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

**Données techniques**

Matériau

Acier CrNiMo 1.4401 (EN  
10088)

**Assortiment**

<b>N° d'art.</b>	<b>DN</b>	<b>d, ø [mm]</b>	<b>d1, ø [mm]</b>	<b>H [cm]</b>	<b>L [cm]</b>
<b>34115</b>	15 / 12	18	15	3,5	5,5
<b>34116</b>	20 / 12	22	15	3,9	5,9
<b>34117</b>	20 / 15	22	18	3,7	5,7
<b>34118</b>	25 / 12	28	15	4,6	6,6
<b>34119</b>	25 / 15	28	18	4,4	6,4
<b>34120</b>	25 / 20	28	22	3,9	6
<b>34123</b>	32 / 20	35	22	5	7,1
<b>34124</b>	32 / 25	35	28	4,5	6,8
<b>34127</b>	40 / 20	42	22	6,1	8,2
<b>34128</b>	40 / 25	42	28	6	8,3
<b>34129</b>	40 / 32	42	35	5,1	7,7
<b>34132</b>	50 / 20	54	22	7,4	9,5
<b>34133</b>	50 / 25	54	28	8,7	11
<b>34134</b>	50 / 32	54	35	8	10,6
<b>34135</b>	50 / 40	54	42	6,2	9,2
<b>34296</b>	65 / 50	76,1	54	11,1	14,6
<b>34297</b>	80 / 50	88,9	54	12,8	16,3
<b>34298</b>	80 / 65	88,9	76,1	10,8	16,1
<b>34259</b>	100 / 50	108	54	13,7	17,2
<b>34260</b>	100 / 65	108	76,1	13,1	18,4
<b>34261</b>	100 / 80	108	88,9	14,3	20,3