


GROHTHERM SMARTCONTROL

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré

Référence : 29120000

GROHE nv - sa | Diependaalweg 4a | 3020 Winksele
Tel: +32 (0) 16 23 06 60 | Fax: +32 (0) 16 23 90 70
Mail: info.be@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Descriptif Produit:

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré

Spécifications Produit:

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy® au débit maximum
pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"

Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :

sortie B = 24 l/min,

douchette = 12 l/min

Finition:

□ 29120000 chrome