

GROHThERM SMARTCONTROL

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties


Référence : 29119DC0

GROHE nv – sa

Leuvensesteenweg 369 | 1932 Zaventem

T: 02/223 17 60 | E-mail: info.be@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Descriptif Produit:

GROHThERM SMARTCONTROL

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

Spécifications Produit:

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°

GROHE Starlight durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-
instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min

Finition:

□ 29119DC0 supersteel