

**LI 1GL 12020 1AK**

Porte battante avec élément fixe pour niche et pour combinaison avec paroi fixe (LI TWD) ou paroi fixe raccourcie (LI TVD). Porte partiellement cadrée avec élément fixe, ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur, avec mécanisme de relevage à l'ouverture. Avec stabilisateur (Liga intérieur). Verre de sécurité uni-couche 5 mm suivant DIN EN 12150, avec traitement KermiClean en option. Charnières à gauche. Largeur 1200 mm, hauteur 2000 mm. Profilés en aluminium de haute qualité en argent mat, charnières et poignées en métal de haute qualité. Chaque profilé permet un ajustage de 25 mm. Made in Germany. Qualité selon norme DIN EN 14428 (CE) et PPP 53005 (TÜV/GS). Système d'assurance de qualité sans compromis suivant DIN EN ISO 9001:2008. Gestion écologique testée DIN 14001/2004. Gestion de l'énergie responsable suivant EN 50001:2011.

VM REF 227172

20

- CONSEILS** - La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans (pour tous les produits livrés après 01.01.2008).
- KermiClean est un traitement spécial qui facilite le nettoyage.