

Porte coulissante Kermi STINA en 2 parties avec élément fixe

Pour le montage dans une niche et pour la combinaison avec la paroi latérale ST TWD.

Porte partiellement cadrée avec une barre de porte coulissante, à ouverture vers un côté, avec un élément fixe. Verre de l'élément fixe avec simple vitrage de sécurité de 4 mm, du portillon de 5 mm selon la norme EN 12150 avec revêtement CLEAN facile d'entretien.

Profils en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.

Possibilité de réglage de 25 mm pour chaque profilé mural.

Barre de porte coulissante à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.

Baguettes magnétiques et profils d'étanchéité continus.

Avec profil du sol (hauteur 42 mm).

STINA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.

Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Made in Germany.

Contrôle réalisé selon la norme DIN EN 14428 (CE) et PPP 53005 (TÜV/GS).

Fourniture des pièces détachées garantie 5 ans après la fin de production du modèle.

Système d'assurance de la qualité certifié selon la norme DIN EN ISO 9001:2015.

Gestion environnementale certifiée selon la norme DIN EN ISO 14001:2015.

Gestion d'énergie certifiée selon la norme DIN EN ISO 50001:2011.

Produit	Kermi STINA
Désignation du type	ST G2D
Variante	Réversible pour montage à droite/gauche
	Largeur: mm
	Hauteur: 1950 mm
	Couleur: argent poli
	Vitrage: Verre de sécurité clair avec revêtement CLEAN facile d'entretien

