



ROBINET D'ARRET 1410

SKU 192803

Robinet d'arrêt oblique FF avec robinet purgeur. PN10



Ces robinets sont fabriqués selon les normes Allemandes les plus strictes, la DIN-DVGW et/ou GS norme.

Components

- Corp: laiton GK-CuZn39Pb
- Partie supérieure: laiton GK-CuZn39Pb selon DIN 17660
- Joints: EPDM
- Joints partie supérieure: EPDM
- Manette: Polyamide (couleur verte).

Données techniques

- Température: max: 120°C
- Pression d'essai: 25bar
- Pression Nominale: 10bar (PN10)
- Filetage: selon ISO 228
- Norme qualité: ISO 9001

Modèles

sku	description	écoulement
192803	ROB.D'ARRET OBL+PUR MMP0	1/2 filet intérieur 1/2 x filet intérieur 1/2
192804	ROB.D'ARRET OBL+PUR MMP0	3/4 filet intérieur 3/4 x filet intérieur 3/4
192806	ROB.D'ARRET OBL+PUR MMP0	5/4 filet intérieur 1 1/4 x filet intérieur 1 1/4
192807	ROB.D'ARRET OBL+PUR MMP0	6/4 filet intérieur 1 1/2 x filet intérieur 1 1/2
192808	ROB.D'ARRET OBL+PUR MMP0	2 filet intérieur 2 x filet intérieur 2
192809	ROB.D'ARRET OBL+PUR MMP0	2 1/2 filet intérieur 2 1/2 x filet intérieur 2 1/2
192810	ROB.D'ARRET OBL+PUR MMP0	3 filet intérieur 3 x filet intérieur 3
192815	ROB.D'ARRET OBL+PUR MMP0	4/4 filet intérieur 1 x filet intérieur 1