

SCHÜTZ Chauffage par le sol

Régulateur ambiant varimatic

Régulateur ambiant varimatic



Régulateur électronique 2 points, comportement de régulation précis par modulation d'impulsions en largeur avec rétroaction thermique, abaissement de température 4K au moyen d'un signal externe, équilibrage de valeur de consigne, dimensions 78/26/78 mm (H/I/L), type de protection IP30, classe de protection 3

230 V pour 10 mécanism. de com. courant de commut. 1,8 A
24 V pour 5 mécanism. de com. courant de commut. 1 A

Référence	Unité d'emb.		Réf./ Van Marcke
5001083 ●	1 pc.		
5001082 ●	1 pc.		

Régulateur ambiant varimatic Komfort 24 V



Régulateur électronique 2 points, comportement de régulation précis par modulation d'impulsions en largeur, abaissement de température 4K au moyen d'un signal externe, dimensions 78/26/78 mm (H/I/L), type de protection IP30, classe de protection 3, courant de commutation 1 A

Couleur de boîtier blanc
Couleur de boîtier rouge hewi
Couleur de boîtier vert hew
Couleur de boîtier bleu hewi
Couleur de boîtier gris hewi
Couleur de boîtier jaune hewi
Couleur de boîtier gris office
Couleur de boîtier bronze
Couleur de boîtier champagne metallic

Référence	Unité d'emb.		Réf./ Van Marcke
5001000 ●	1 pc.		
5001004 ●	1 pc.		
5001005 ●	1 pc.		
5001006 ●	1 pc.		
5001002 ●	1 pc.		
5001003 ●	1 pc.		
5001001 ●	1 pc.		
5001042 ●	1 pc.		
5001007 ●	1 pc.		

Accessoires varimatic

Mécanisme de commande varimatic "économie d'énergie" :



Puissance de réglage 100 N, pour commande des vannes au moyen de signal 2 points, montage à fiche sans outil par anneau d'adaptation, fermé sans courant – cependant livré ouvert pour un montage plus simple et mise en service, type de protection IP 54 en toutes positions de montage

230 V type de protection IP54, classe de protection II
Cour. de démarr. 300 mA (max. 200 ms), Cour. d'exploit. ~ 8 mA (2 W)
24 V type de protection IP54
Cour. de démarr. 250 mA (max. 2min.), Cour. d'exploit. ~ 80mA (2 W)

Pour les anciens types de distributeurs veuillez nous consulter.


Référence	Unité d'emb.		Réf./ Van Marcke
5001401 ●	1 pc.		
5001402 ●	1 pc.		716140

Couronne pour réglage manuel

Pour le réglage manuel de la température ambiante par ouverture, fermeture ou réglage du débit à la vanne de retour du distributeur. Veuillez tenir compte des réglementations applicables.

Référence	Unité d'emb.		Réf./ Van Marcke
5000880 ●	1 pc.		

Thermostat d'applique



Comme contrôleur de température, montage à la conduite entrée au moyen de bande de serrage, réglage extérieur 30° C à 90° C, commutateur, puissance de coupure 15 A, 220 V. Veuillez tenir compte des réglementations applicables.

Référence	Unité d'emb.		Réf./ Van Marcke
5000940 ●	1 pc.		716141